人と社会を守る、安全と防災のシモン

FOOTWEAR CATALOGUE DIGEST 2015

Simon Lite / Walking Safety series / 8600 series / Simon Star / Trithéo / 7500 series / ECOACE series / 1500 series / AA series / BZ series / 7600 series / FD series / SPECIAL SHOES / for Ladies / 防災用 / WORK SHOES / OTHERS

SX3層底F SOLE HYBRID SOLE | SX3層底 HYBRID SOLE の特長

異質の素材である「SXラバー」と、「SX高機能樹脂」もしくは「SXウレタン」を組み合わせ、各素材の優位点を活かした3層構造の靴底。シモンのテクノロジーの集大成であるSX3層底は、優れた「安全」と「快適」を提供致します。

独立懸架方式
SUSPENSION SYSTEM

SX3層底は、独立懸架方式（サスペンションシステム）を搭載した靴底です。障害物を踏んだ際には、クリートが動き、衝撃を吸収し接地面積を最大化。安定感に優れ、地面に力を伝えやすく、グリップ力も発揮します。

1層 ミッドソール
足へのショックを和らげる「SX高機能樹脂」もしくは「SXウレタン」※
※シリーズもしくはモデルにより使用する素材が異なります。

2層 アウトソール
独立懸架方式で床面をグリップする「SXラバー」

3層 フレームソール
アウトソールを支え、安定性を保つ「SXラバー」

つま先のあたりが少ない形状

ワイドACM樹脂先芯を採用し足あたりを軽減。アジア人の足型に多いオブリーク調靴型を採用。

プロテクトライン

甲被と靴底の接合部分からの各種液体の浸入を防ぎ、障害物にぶつけた場合に衝撃を和らげます。

耐油・耐薬品性能

油・薬品※への耐久性を有しています。※あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません。

高温耐熱性能

靴底からの伝熱に対して足を保護する「高温耐熱性能」を有します。

高耐久

ミッドソールは、加水分解せず長期間の保存に強いSX高機能樹脂を採用※し、アウトソールには耐摩耗性を備えたSXラバーを使用しています。
※シリーズによりSXウレタン採用。

フラットソールタイプ FLAT SOLE — SX3層底F SOLE HYBRID SOLE

未体験の履き心地

シモンの「SX3層底Fソール」は、歩行時の重心移動に着目し、足が着く瞬間から地をとらえる耐滑性と、スムーズで安定した歩行を両立した画期的な安全靴です。障害物を踏む等の不安定な状況においてもグリップ力を発揮する［SX3層底］に加え、より安全に快適にするための機能［5つのF］を備えています。

FINENESS 高品質

JIS規格の安全性に、様々なワークシーンに応える安全性と快適性をプラス。高機能ながら軽く、弾むようなクッション性。

FRICTION 耐滑性

JIS規格の耐滑性（F）、独立行政法人　労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の等級（区分4）をクリアした、耐滑性。履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。

FLAT SOLE フラットソール

接地面積が大きく安定感に優れるフラットソールを採用。
片足34個のクリートが多様な動作に対して、常に接地面積を最大化。

FLEXIBILITY 柔軟な靴底

柔軟性に優れ、軽やかなフットワークを実現。

FIT 装着感

甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。土踏まずから足裏の中心にかけて、足裏をしっかり持上げ圧力を分散する、「ゆりかご」の様な快適性を実現したクレイドル・インソール。

ヒールタイプ SHOES USING HEELS — SX3層底 HYBRID SOLE

ハイレベルな安全性と快適性

障害物を踏む等の不安定になる状況においても、グリップ力を発揮するサスペンションシステムを搭載。
「SX3層底」はユーザーの安全と快適を第一に考えて作られた靴底です。

かかとへの足圧を分散する「ヒールタイプ」

適度なヒールの高さが足圧をバランスよく分散。また、中底のアーチ部を支えるシャンクが内蔵され、体重がかかっても靴のアーチ部が下がらず快適な履き心地をサポートします。

グリップ力に優れた「ダイヤ型クリート・非対称パターン」

非対称パターン、ダイヤ型クリートが複雑な動きに対して縦、横、斜めの滑りを防止。

多彩なバリエーション

様々な形状の安全靴の他、静電靴や甲プロテクタ付安全靴、耐熱作業用などのモデルを有し、多数の採用実績があります。

SX3層底F SOLE HYBRID SOLE

シモンライト シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種<普通作業用>EF合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：高級牛革（ソフト）
先　芯：ワイドACM樹脂先芯
靴　底：SX3層底Fソール

「最高品質の」安全性と快適性を実現したSX3層底Fソールのフラッグシップモデル。

加水分解しない靴底

ミッドソールにSX高機能樹脂を採用

持続する靴の中のさわやかさ

内装材に消臭・抗菌防臭加工

LONG LIFE DESIGN
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞
シモンライトシリーズ

加水分解しない SX高機能樹脂

SL11-R黒/赤 NEW

標準価格：20,300円
商品コード：1700210
標準重量：840g

加水分解しない SX高機能樹脂

SL11-BL黒／ブルー NEW
標準価格：20,300円
商品コード：1700220
標準重量：840g

加水分解しない SX高機能樹脂

SL11-B黒／茶 NEW
標準価格：20,300円
商品コード：1700230
標準重量：840g

加水分解しない SX高機能樹脂

SL22-R黒／赤 NEW
標準価格：23,200円
商品コード：1700240
標準重量：945g

加水分解しない SX高機能樹脂

SL22-B黒／茶 NEW
標準価格：23,200円
商品コード：1700260
標準重量：945g

加水分解しない SX高機能樹脂

SL22-BL黒／ブルー NEW
標準価格：23,200円
商品コード：1700250
標準重量：945g

SX3層底Fソールをもっと詳しく！動画公開中

※接続料、通信料はお客様のご負担となります。
※QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

優れた耐滑性と快適性　“もっと歩きたくなる安全靴”。SX3層底Fソールのベーシックモデル。

SX3層底Fソール
をもっと詳しく！
動画公開中
※接続料、通信料はお客様のご負担となります。
※QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

加水分解しない
SX高機能樹脂

WS11 黒

標準価格：13,400円
商品コード：1700010
（Ⓢ1700011）（Ⓚ1700012）
甲被：牛革+メッシュ
標準重量：800g

加水分解しない
SX高機能樹脂

WS33 C付 NEW

標準価格：19,300円
商品コード：1700320
標準重量：1055g

加水分解しない
SX高機能樹脂

WS38 黒 NEW

標準価格：19,300円
商品コード：1700330
標準重量：1125g

加水分解しない
SX高機能樹脂

WS44 黒 NEW

標準価格：19,100円
商品コード：1700340
標準重量：1005g

加水分解しない
SX高機能樹脂

WS11黒静電靴

規格：JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SEF合格
標準価格：14,200円
商品コード：1700050（Ⓚ1700052）
標準重量：800g

シモンインソール 005

［サイズ目安］　S：22.0~23.0　M：23.5~25.0
L：25.5~27.0　LL：27.5~30.0 cm

- ●足腰へのストレスを軽減する抜群のクッション性とフィット感。
- ●アーチ・サポートが土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。
- ●メタタルザル（中足骨）・サポートで足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏ん張りがきく。
- ●抗菌・防臭加工を施しています。
- ●ヒールカップでかかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。
- ●静電気帯電防止性能のある安全靴/作業靴の交換用インソールとして使用できます。

標準価格 オープン価格　商品コード 2229130　●サイズ：S・M・L・LL

表側

裏側

※Ⓢ印の商品については22~23cmの用意があります。　※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

SX3層底F SOLE HYBRID SOLE 8600 シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種<普通作業用>EF合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：銀付牛革
先　芯：ワイドACM樹脂先芯
靴　底：SX3層底Fソール

フィット感と通気性に優れる“銀付牛革”を採用した軽快でスポーティなデザイン。

GOOD DESIGN グッドデザイン賞受賞 8600シリーズ

加水分解しない SX高機能樹脂

SX3層底Fソールをもっと詳しく！動画公開中
※接続料、通信料はお客様のご負担となります。
※QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

8611白／ブルー NEW

標準価格：16,700円
商品コード：1700270
標準重量：820g

加水分解しない SX高機能樹脂

8611黒 NEW

標準価格：16,700円
商品コード：1700290
標準重量：820g

加水分解しない SX高機能樹脂

8611ダークグレー NEW

標準価格：16,700円
商品コード：1700280
標準重量：820g

SX3層底 HYBRID SOLE Simon Star シモンスター シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（型押ソフト）
先　芯：ワイドACM樹脂先芯
靴　底：SX3層底

SX3層底の基本性能をしっかり網羅した基本モデル。静電靴、甲プロテクタ付など様々なタイプに対応。

SS11黒

標準価格：13,000円
商品コード：1823360
（Ⓚ 29cm 1823362・30cm 1823369）
標準重量：800g

SS11茶

標準価格：13,000円
商品コード：1823490
標準重量：800g

SS11紺

標準価格：13,000円
商品コード：1823500
標準重量：800g

※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（30cmのみ別途料金）

SX3層底 HYBRID SOLE Simon Star シモンスター

共通仕様

規格：JIS T 8101革製S種（普通作業用）E合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底

SS22黒
標準価格：15,200円
商品コード：1823370
（Ⓚ 29cm 1823372・30cm 1823379）
標準重量：890g

SS33黒
標準価格：17,900円
商品コード：1823380
（Ⓚ 29cm 1823382・30cm 1823389）
標準重量：1,025g

SS33 C付
標準価格：19,300円
商品コード：1823550
（Ⓚ 29cm 1823552・30cm 1823559）
標準重量：1,055g

SS38黒
標準価格：19,300円
商品コード：1823560
（Ⓚ 29cm 1823562・30cm 1823569）
標準重量：1,125g

SS44黒
標準価格：18,900円
商品コード：1823390
（Ⓚ 29cm 1823392・30cm 1823399）
標準重量：1,005g

SS11BV
標準価格：14,000円
商品コード：1823570
標準重量：840g

SS18BV
標準価格：14,000円
商品コード：1823580
（Ⓚ 29cm 15,900円 1823582・30cm 1823589）
標準重量：860g

※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（30cmのみ別途料金）

SX3層底 HYBRID SOLE

Trithéo トリセオ シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種＜普通作業用＞E合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：銀付牛革
先　芯：ワイドACM樹脂先芯
靴　底：SX3層底

ワンランク上の履き心地。通気性、フィット感を追求した高機能安全靴。

抜群の通気性

一般的な牛革に比べて5倍の透湿性を誇る銀付牛革を採用
※8512 黒／グレー、8518 赤／黒は除く

靴の中への異物浸入を防止

袋ベロの採用で異物浸入を防止
※8512 黒／グレー、8518 赤／黒は除く

8511黒

標準価格：13,600円
商品コード：1823310
（K1823312）
標準重量：800g

8511ブルー
標準価格：14,700円
商品コード：1823350
標準重量：800g

加水分解しない
SX高機能樹脂

8511DX
標準価格：14,500円
商品コード：1827010
標準重量：840g

8512黒／グレー
標準価格：15,600円
商品コード：1827870
甲被：牛革（スムース仕上）
標準重量：840g

8518赤／黒
標準価格：15,600円
商品コード：1827880
甲被：牛革（スムース仕上）
標準重量：870g

8522黒
標準価格：16,300円
商品コード：1823320
（K1823322）
標準重量：885g

8533黒
標準価格：20,300円
商品コード：1823330
（K1823332）
標準重量：1,005g

8538黒
標準価格：20,300円
商品コード：1823340
（K1823342）
標準重量：995g

8544黒
標準価格：20,600円
商品コード：1828020
標準重量：1,075g

※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

発泡ポリウレタン
2層底

7500／ECOACE／1500／AA／BZ／EL series

シモンの発泡ポリウレタン2層底は高発泡のミッドソールが足あたりの優しさと共に、クッション性を確保。低発泡の硬質ウレタン製アウトソールは、ミッドソールのクッション性を活かしつつ、外傷に強く耐摩耗性にも優れています。



軽量

合成ゴム底に比べ、約30%の大幅な軽量化※当社製品比



優れたクッション性と耐摩耗性

高発泡と低発泡のポリウレタンを採用し、優れたクッション性と耐摩耗性を両立



快適性能

液体の浸入を防ぐプロテクトライン/つまずきを防止するトゥスプリング/荷重を分散するバランス設計

優れた屈曲性

屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。

発泡ポリウレタン
2層底

7500
シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種<普通作業用>EF合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（型押ソフト）
先　芯：ワイドACM樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン2層底

JIS規格の耐滑性（F）をクリアした、滑りにくさに加え、履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー安全靴。

LONG LIFE DESIGN
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞

7500シリーズ

7511黒

標準価格：10,100円
商品コード：1122490（K1122492）
標準重量：800g

在庫限り
販売終了製品

7511グレー
標準価格：11,200円
商品コード：1122540
標準重量：800g

7511ブラウン
標準価格：11,000円
商品コード：1122530
標準重量：800g

7511BV
標準価格：11,800円
商品コード：1123240
標準重量：800g

7518BV
標準価格：12,200円
商品コード：1123250
標準重量：840g

※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

発泡ポリウレタン
2層底 7500 シリーズ

［7513黒］
シモン・フィッティング・システム（SFS）
3方向から包み込むフィッティングにより歩行時の
足のブレによる疲労感、ストレスを軽減。
安全性・快適性をさらにアップしています。

7513黒
標準価格：10,100円
商品コード：1123840（K1123842）
標準重量：810g

7517黒
標準価格：10,500円
商品コード：1122550
標準重量：840g

7518黒
標準価格：11,800円
商品コード：1122560
標準重量：890g

7522黒
標準価格：12,000円
商品コード：1122500（K1122502）
標準重量：890g

7533黒
標準価格：14,300円
商品コード：1122510（K1122512）
標準重量：1,025g

7538黒
標準価格：14,500円
商品コード：1123220（K1123222）
標準重量：1,055g

7544黒
標準価格：14,500円
商品コード：1122520（K1122522）
標準重量：1,005g

※K印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

発泡ポリウレタン
2層底

ECOACE エコエース シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8103 ED-P/C3/革製/SEF合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛クロムフリーレザー
先　芯：ワイドACM樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン2層底

使用後の焼却処分を可能にした地球環境に優しい安全靴と保護靴。

GOOD DESIGN
グッドデザイン賞受賞
ECOACEシリーズ

EC011黒
標準価格：13,600円
商品コード：1321240
標準重量：800g

EC022黒
標準価格：15,400円
商品コード：1321260
標準重量：885g

EC044黒
標準価格：18,400円
商品コード：1321280
標準重量：995g

EC018白
規格：JIS T 8103 ED-O/C3/人工皮革製/SE合格
標準価格：13,400円
商品コード：1340490
甲被：ペットボトル再生人工皮革
標準重量：760g

在庫限り
販売終了製品

EC012黒
規格：JIS T 8101革製S種＜普通作業用＞EF合格
標準価格：14,100円
商品コード：1321250
標準重量：800g

発泡ポリウレタン
2層底

1500 シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種＜普通作業用＞E合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（スムース仕上）
先　芯：ACM樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン2層底

靴底に発泡ポリウレタンを採用し、牛本来の優しい風合いを大切にしたスムース調牛革製の安全靴。

在庫限り
販売終了製品

1511
標準価格：8,500円
商品コード：1620050
標準重量：800g

在庫限り
販売終了製品

1522
標準価格：10,600円
商品コード：1620060
標準重量：890g

在庫限り
販売終了製品

1533
標準価格：12,600円
商品コード：1620070
標準重量：1,025g

在庫限り
販売終了製品

1544
標準価格：13,000円
商品コード：1620080
標準重量：1,015g

発泡ポリウレタン
2層底

AA
シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（型押ソフト）
先　芯：ACM樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン2層底

足に優しい履き口クッション付で履き心地抜群。

AA11
標準価格：8,500円
商品コード：1610270
標準重量：800g

AA11BV
標準価格：9,200円
商品コード：1340970
甲被：牛革（ベロア）
標準重量：860g

AA18BV
標準価格：9,400円
商品コード：1340980
甲被：牛革（ベロア）
標準重量：880g

AA22
標準価格：10,600円
商品コード：1610280
標準重量：890g

AA28
標準価格：10,800円
商品コード：1341320
標準重量：930g

AA33
標準価格：12,600円
商品コード：1610290
標準重量：1,030g

AA44
標準価格：13,000円
商品コード：1610300
標準重量：1,030g

発泡ポリウレタン
2層底

BZ
ビーズィー
シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（ソフト）
先　芯：ACM樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン2層底

ジーンズにあわせやすい、デイリーユースで履きこなせるデザイン。

BZ11黒
標準価格：11,300円
商品コード：1340990
標準重量：830g

BZ11白
標準価格：11,300円
商品コード：1341000
標準重量：830g

発泡ポリウレタン
1層底

7600
シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製L種<軽作業用>E合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：銀付牛革
先　芯：鋼製先芯
靴　底：発泡ポリウレタン1層底

通気性に優れる銀付牛革を使用した、紳士靴タイプの安全靴。

在庫限り
販売終了製品

7611黒
標準価格：9,900円
商品コード：2185850
標準重量：860g

在庫限り
販売終了製品

7617黒
標準価格：10,300円
商品コード：2185990
標準重量：880g

合成ゴム
1層底

FD
シリーズ

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8101革製S種<普通作業用>合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛革
先　芯：鋼製先芯
靴　底：合成ゴム1層底

靴底にニトリルゴム（NBR）を採用した、耐薬品・耐油・耐熱性に優れた安全靴。*あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません。

FD11
標準価格：7,700円
商品コード：2177330
（Ⓢ2110191、Ⓚ2110192）
標準重量：1,095g

FD22
標準価格：8,900円
商品コード：2120180
（Ⓢ2120181、Ⓚ2120182）
標準重量：1,180g

FD33
標準価格：11,800円
商品コード：2130190
（Ⓢ2130191、Ⓚ2130192）
標準重量：1,330g

FD44
標準価格：12,200円
商品コード：2140310
（Ⓢ2140311、Ⓚ2140312）
標準重量：1,230g

FD44NS
標準価格：12,200円
商品コード：2140320
標準重量：1,230g

外チャック付

533C01
標準価格：13,000円
商品コード：2170170
標準重量：1,330g

外チャック付

544C02
標準価格：12,600円
商品コード：2170200
標準重量：1,230g

※Ⓢ印の商品については23cmの用意があります。　※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

特定機能付　静電靴 革製

シリーズ共通仕様

規　格：WS・7500シリーズ　JIS T 8103 ED−P/C3/革製/SEF合格
SS・AA・15シリーズ　JIS T 8103 ED−P/C3/革製/SE合格
FDシリーズ　JIS T 8103 ED−P/C3/革製/S合格
サイズ：23.5〜28.0cm（EEE）

人体に帯電した静電気を、靴底を通して常に接地面にアースすることで除電する安全靴。

一目瞭然。イエローソール

SX3層底の静電靴は、靴ひもだけでなく底も黄色の為、管理者も使用者も簡単に着用を識別できます

加水分解しない
SX高機能樹脂

SX3層底 Fソール 静電靴
イエローソール

WS11黒静電靴
標準価格：14,200円
商品コード：1700050（Ⓚ1700052）
甲被：牛革+メッシュ
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底Fソール
標準重量：800g

SX3層底 静電靴
イエローソール

SS11黒静電靴
標準価格：13,800円
商品コード：1824480
（Ⓚ29cm 1824482・30cm 1824489）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底
標準重量：800g

SX3層底 静電靴
イエローソール
在庫限り
販売終了製品

SS11白静電靴
標準価格：14,100円
商品コード：1825880
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底
標準重量：800g

7511黒静電靴
標準価格：10,900円
商品コード：1122620（Ⓚ1122622）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g

7511白静電靴
標準価格：12,000円
商品コード：1122610
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g

7517白静電靴
標準価格：12,400円
商品コード：1122640
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：840g

7522黒静電靴
標準価格：12,800円
商品コード：1122630
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：890g

AA11静電靴
標準価格：9,100円
商品コード：1341550
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g

※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）　※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（30cmのみ別途料金）

特定機能付　静電靴 革製

FD11静電靴NS
標準価格：8,400円
商品コード：2110230
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,095g

在庫限り
販売終了製品

1511静電靴
標準価格：9,100円
商品コード：1620100
甲被：牛革（スムース仕上）
先芯：ACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：800g

特定機能付　静電靴 人工皮革製

シリーズ共通仕様

規　格：JIS T 8103 ED-O/C3/人工皮革製/SE合格
サイズ：22.0~28.0cm（EEE）
甲　被：人工皮革
先　芯：ACM樹脂先芯
靴　底：発泡ポリウレタン2層底

人体に帯電した静電気を、靴底を通して常に接地面にアースすることで除電する安全靴。

8808白／黒静電靴
標準価格：11,200円
商品コード：1341190
（Ⓢ22、22.5cm 1341193・
23cm 1341191、Ⓚ1341192）
標準重量：810g

8818N紺静電靴
標準価格：11,200円
商品コード：1340570
（Ⓢ22、22.5cm 1340573・
23cm 1340571、Ⓚ1340572）
標準重量：810g

8818N白静電靴
標準価格：11,200円
商品コード：1340560
（Ⓢ22、22.5cm 1340563・
23cm 1340561、Ⓚ1340562）
標準重量：810g

静電靴用インソール

静電気帯電防止機能のある静電靴の中敷取換用インソール。

表側

裏側

シモン帯電防止インソール004

標準価格：オープン価格
商品コード：2228030
サイズ：M・L・LL
サイズ目安：
　M / 22.5~24cm（EEE）
　L / 24.5~26cm（EEE）
　LL / 26.5~28cm（EEE）
　出荷単位：10足

●足裏から静電気を逃がす特殊な導電糸を採用
●土踏まず部をしっかりサポートするアーチクッション
●かかと部への衝撃を和らげるEVAクッション付き

※このインソール単体は
静電気帯電防止性能を持っておりますが
ご使用になる靴が、静電靴でない場合
靴全体の帯電防止性能は機能しません。

※Ⓢ印の商品については22~23cmの用意があります。　※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（別途料金）

特定機能付

甲プロテクタ

シリーズ共通仕様

SSシリーズ　規　格：JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EM合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛革（型押ソフト）
先　芯：ワイドACM樹脂先芯
靴　底：SX3層底

FDシリーズ　規　格：JIS T 8101 革製S種<普通作業用>M合格
サイズ：23.5~28.0cm（EEE）
甲　被：牛革
先　芯：鋼製先芯
靴　底：合成ゴム1層底

樹脂製あるいは鋼製先芯と樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護する安全靴。

SS11樹脂甲プロD-6

標準価格：16,800円
商品コード：1825560
（Ⓚ 29cm 1825562・30cm 1825569）
標準重量：920g

SS22樹脂甲プロD-6
標準価格：18,600円
商品コード：1825570
標準重量：1,020g

SS33樹脂甲プロD-6
標準価格：20,900円
商品コード：1825580
標準重量：1,145g

FD11樹脂甲プロD-6

標準価格：10,200円
商品コード：2176870
標準重量：1,245g

FD22樹脂甲プロD-6
標準価格：11,400円
商品コード：2176880
標準重量：1,330g

FD33樹脂甲プロD-6
標準価格：14,300円
商品コード：2176890
標準重量：1,480g

着脱式甲プロテクタ

※着脱式甲プロテクタはJIS T 8101（安全靴）に規定する性能を有する当社指定安全靴にご使用ください。

アルミニウム製プロテクタ
（牛革被覆タイプ）

甲プロD-5
標準価格：オープン価格
商品コード：4140430［一般サイズ］、2176930［Lサイズ］
サイズ目安：一般サイズ26.5cmまで、Lサイズ27cm以上

甲プロS-1
標準価格：オープン価格
商品コード：2220200
ステンレス製プロテクタ
甲プロS-1については5セットでの発注単位とさせていただきます。

※Ⓚ印の商品については29、30cmの用意があります。（30cmのみ別途料金）

女性用安全靴

JIS規格の安心・安全性能と女性の足にフィットする軽快なデザイン。

GOOD DESIGN

踏抜き防止板内蔵
加水分解しない SX高機能樹脂
反射材付

活動靴（SS22HiX黒フード付き）

標準価格：21,400円
商品コード：1900690
規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉EP合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：銀付牛革（防水加工革）
先芯：ACM樹脂先芯
靴底：SX3層底
標準重量：990g

踏抜き防止板内蔵
加水分解しない SX高機能樹脂
反射材付

WS33HiFR

標準価格：24,400円
商品コード：1700201（22～23cm）、
1700200（23.5～28cm）
規格：JIS T 8103革製S種＜普通作業用＞SEFP合格
サイズ：22.0cm～28.0cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底Fソール
標準重量：1,235g

6061黒

標準価格：8,200円
商品コード：2180770
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底（NBR）
標準重量：750g

在庫限り
販売終了製品

加水分解しない SX高機能樹脂

SS11黒Hiレディース

標準価格：13,800円
商品コード：1900020
規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ACM樹脂先芯
靴底：SX3層底
標準重量：710g

GOOD DESIGN

アイリス

標準価格：11,500円
商品コード：1430750
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉E合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革（ベロア）
先芯：ACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：620g

GOOD DESIGN

サフラン

標準価格：12,100円
商品コード：1430760
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉E合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革（ベロア）
先芯：ACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：660g

GOOD DESIGN

EL12黒

標準価格：9,100円
商品コード：1430910
規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉E合格
サイズ：22～25cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ACM樹脂先芯
靴底：発泡ポリウレタン2層底
標準重量：660g

SX3層底
HYBRID SOLE
SX3層底F SOLE
HYBRID SOLE

特定機能付

防災用

危険な災害現場の救助救援・非常時活動において、足もとの安全を守る安全靴。SX3層底を搭載し、さらに備蓄としても最適な機能「加水分解しないSX高機能樹脂」を靴底に採用。

加水分解しない靴底

ミッドソールにSX高機能樹脂を採用

GOOD DESIGN

実用新案登録
第3163772号

踏抜き防止板内蔵
加水分解しない
SX高機能樹脂
反射材付

活動靴（SS22HiX黒フード付き）

標準価格：21,400円
商品コード：1828770（女性用1900690）

規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉EP合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）、女性用22～25cm（EEE）
甲被：銀付牛革（防水加工革）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底
標準重量：1,120g

WS33HiFR

標準価格：24,400円
商品コード：1700201（22～23cm）、
1700200（23.5～28cm）

規格：JIS T 8103革製S種＜普通作業用＞SEFP合格
サイズ：22.0cm～28.0cm（EEE）
甲被：牛革（型押ソフト）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底Fソール
標準重量：1,235g

表側

裏側

丈夫でしなやか
0.5mm厚の
ステンレス
プレート内蔵

シモンインソール003（踏抜き防止板入り）

標準価格：オープン価格
商品コード：2228840

サイズ:SS・S・M・L・LL
サイズ目安/SS: 20～21.5cm、S: 22～23cm、M: 23.5～24.5cm、
L: 25～26cm、LL: 26.5～28cm
●足裏を釘や金属片からガードするステンレスプレート（0.5mm厚）内蔵。耐踏抜き性能1,100N以上
●かかと部に衝撃吸収パッドがついたカップインソール。かかとをしっかりサポート
●抗菌・防臭処理が施されたナイロンメッシュ採用
●男女兼用　SSサイズからのラインナップ

特定機能付　外鋼板

摩耗などによるつま先部の損傷が激しい現場用に開発された、鋼製先芯をつま先部の外側に取り付けた安全靴。

FD11OS

標準価格：8,100円
商品コード：2110250

規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,095g

特定機能付　耐熱・溶接

耐熱作業用安全靴 ＞ 耐熱性に優れた靴底、熱に強い甲被。
火花から足を守る安全靴。
溶接作業用安全靴 ＞ 火花に強く柔軟性に富む牛革製ベロ部。
キリコや火花の靴の中への浸入を防ぐ構造。

SS28G

標準価格：17,700円
商品コード：1823540

規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（ベロア）
先芯：ワイドACM樹脂先芯
靴底：SX3層底、130℃耐熱
標準重量：995g

3522茶床耐熱

標準価格：11,800円
商品コード：2180820

規格：JIS T 8101革製S種
〈普通作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（ベロア）
先芯：鋼製先芯
靴底：ゴム1層底、200℃耐熱合成ゴム底
標準重量：1,620g

528溶接靴

標準価格：11,800円
商品コード：2170110

規格：JIS T 8101革製S種
〈普通作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,270g

特定機能付　耐水・耐油用

耐水・耐油性に優れた特殊ウレタン加工革を採用。甲被からの水や油の浸透を防ぎ、水濡れの現場や油を使用する現場に適した安全靴。

511P加工

標準価格：9,500円
商品コード：2170050

規格：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（特殊ウレタン加工革）
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,095g

特定機能付　高所作業用

建設現場での作業や高所作業用の為に開発された安全靴。
安定感に優れる、ヒールのない、フラットソールを採用。

3033都纏 みやこまとい

標準価格：12,400円
商品コード：2183460

規格：JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉合格
サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,100g

ワークシューズ

水現場など屋外作業にも最適な、足場をしっかり捉える履きやすい長靴。
JIS規格合格安全靴と欧州規格を取得した作業靴があります。

844

標準価格：オープン価格
商品コード：2227330（23・24～27cm）
（28cm 2227331）（29cm 2227332）
（30cm 2227333）

規格：JIS T 8101総ゴム製L種〈軽作業用〉合格
サイズ：23・24～27・28・29・30cm（EE）
甲被：総ゴム製（裏付）
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,470g

844静電靴

標準価格：オープン価格
商品コード：2227340（24～26・27cm）
（28cm 2227341）

規格：JIS T 8103 ED-P/C3/総ゴム製/L合格
サイズ：24～26・27・28cm（EE）
甲被：総ゴム製（裏付）
先芯：鋼製先芯
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：1,470g

ウレタンブーツ

標準価格：19,600円
商品コード：2224410

規格：EN ISO 20345 2004 S5（欧州規格）
サイズ：24・25～26・27・28・29・30cm
甲被：発泡ポリウレタン
先芯：鋼製先芯
標準重量：1,850g

特定機能付　絶縁ゴム底靴

本製品は安全靴ではありません

工場内の電気保全や電気工事など低圧回路（商用電圧）に誤って触れる可能性のある作業のために開発された絶縁ゴム底靴（耐電靴）。

FD11M絶縁ゴム底靴（耐電靴）

標準価格：8,100円
商品コード：2110200

サイズ：23.5～28cm（EEE）
甲被：牛革（スムース仕上）
先芯：合成材
靴底：合成ゴム1層底
標準重量：995g
・絶縁ゴム長靴と同様な使用は危険ですので、高圧活線作業には使用しないで下さい。
・対象電圧は、直流で750V以下、交流で300V以下です。

JIS規格合格 安全靴について

JIS規格（JIS T 8101）において合格し、規定された安全性を満たした靴を安全靴と呼びます。具体的には、着用者のつま先を防護するための先芯（鋼製ないし樹脂製）を搭載し、滑り止めを備える靴とされています。また甲被が牛革製又は総ゴム製に限られています。各項目の安全性能が数値的に定められています。

日本工業規格（JIS）における区分

JIS T 8101 安全靴
「主として着用者のつま先を先芯によって防護し、滑り止めを備える靴」と定義されています。

JIS T 8103 静電気帯電防止靴
人体への静電気帯電のために起こる爆発、火災のような事故及び災害、ならびに製品の汚れなど生産への悪影響を防止するために、工場などで働く作業者が使用する靴についての規格です。

作業区分による種類（記号）

耐久性の違いにより3つの作業区分に分かれます。
重作業用（H）／普通作業用（S）／軽作業用（L）

甲被による種類

革製	天然の牛革をクロム等でなめしたもの。革の厚さや性能についても基準があります。
総ゴム製	耐油性のあるものとないもの。ゴムの厚さや性能についても基準が設けられています。漏れ防止性の試験をクリアしなければなりません。

安全靴のJIS規格は国家規格です。 以下のように厳しい様々な基準をクリアしたものだけが安全靴です。

JIS T 8101 安全靴（抜粋）

安全靴の種類

種類	甲被
革製	革
総ゴム製	耐油性ゴム
	非耐油性ゴム

作業区分による種類（記号）

作業区分	記号
重作業用	H
普通作業用	S
軽作業用	L

付加的性能による種類（記号）

付加的性能	記号
耐踏抜き性	P
かかと部の衝撃エネルギー吸収性	E
足甲プロテクタの耐衝撃性	M
耐滑性	F

JIS T 8101安全靴の性能（抜粋）

種類			重作業	普通作業用	軽作業用
記号			H	S	L
つま先部	耐圧迫性	圧迫荷重	15±0.1kN	10±0.1kN	4.5±0.04kN
		中底と先芯のすきま	※「試験時の中底と先芯のすきま」を参照ください		
	耐衝撃性	衝撃エネルギー	100±2J	70±1.4J	30±0.6J
		落下高さ	51cm	36cm	15cm
		ストライカ質量	20±0.2kg		
		中底と先芯のすきま	※「試験時の中底と先芯のすきま」を参照ください		
表底のはく離抵抗			300N以上		250N以上

試験時の中底と先芯のすきま

サイズ	すきま（mm）
23.0以下	12.5以上
23.5～24.5	13.0以上
25～25.5	13.5以上
26～27	14.0以上
27.5～28.5	14.5以上
29以上	15.0以上

JIS T 8103 静電気帯電防止靴（抜粋）

甲被による区分

区分	甲被
安全靴	革
	耐油性ゴム
	非耐油性ゴム
保護靴及び作業靴	革
	ゴム
	プラスチック
	ビニルレザー
	人工皮革
	布又は合成樹脂引布

帯電防止性能による区分

区分	種別	記号	防護性能区分	記号
静電靴	一般静電靴	ED	静電安全靴	P
			静電保護靴	O
			静電作業靴	W
	特種静電靴	EDX	特種静電安全靴	P
			特種静電保護靴	O
			特種静電作業靴	W
導電靴	―	EC	導電安全靴	P
			導電保護靴	O
			導電作業靴	W

靴一個当たりの電気抵抗

区分	種別	電気抵抗(R)	
		測定温度 23±2℃	測定温度 0^{+2}_{0}℃
		（※1 参照）	〈＊相対湿度の規定を定めない〉
静電靴	一般静電靴	$1.0\times10^5 \leqq R \leqq 1.0\times10^8$	$1.0\times10^5 \leqq R \leqq 1.0\times10^9$
	特種静電靴	$1.0\times10^5 \leqq R \leqq 1.0\times10^7$	$1.0\times10^5 \leqq R \leqq 1.0\times10^8$
導電靴	―	$R < 1.0\times10^5$	$R < 1.0\times10^5$

※1〈＊環境区分ごとの相対湿度を規定〉　環境区分 1〈C 1〉･･･ 1 2 ± 3 %
環境区分 2〈C 2〉･･･ 2 5 ± 3 %　環境区分 3〈C 3〉･･･ 5 0 ± 5 %

付加的性能のある安全靴のJIS基準

甲プロテクタの耐衝撃性

記号	性能
M	最低の高さ（mm）
	25以上

耐踏抜き性

記号	性能
P	くぎ貫通時の力(N)
	1,100以上

かかと部の衝撃エネルギー吸収性

記号	性能
E	吸収エネルギー(J)
	20以上

耐滑性

記号	性能
F	靴底の動摩擦係数
	0.20以上

営業本部	TEL.03(5695)3811㈹	FAX.03(5695)3822	横浜支店	TEL.045(350)3401㈹	FAX.045(716)2661
札幌営業所	TEL.011(873)8151㈹	FAX.011(873)8154	静岡営業所	TEL.054(655)2266㈹	FAX.054(655)2267
仙台営業所	TEL.022(782)5761㈹	FAX.022(782)5763	浜松営業所	TEL.053(411)1181㈹	FAX.053(411)1182
郡山営業所	TEL.024(947)0331㈹	FAX.024(947)0551	名古屋支店	TEL.052(858)3770㈹	FAX.052(853)3717
会津営業所	TEL.0241(41)1085㈹	FAX.0241(41)1086	津営業所	TEL.059(225)4405㈹	FAX.059(225)4421
新潟営業所	TEL.025(257)7733㈹	FAX.025(257)7741	北陸営業所	TEL.076(232)1077㈹	FAX.076(232)1078
茨城営業所	TEL.0299(90)2300㈹	FAX.0299(90)2301	京滋営業所	TEL.077(569)5017㈹	FAX.077(569)5047
北関東営業所	TEL.048(547)2170㈹	FAX.048(547)2177	大阪支店	TEL.06(6369)0972㈹	FAX.06(6369)1246
千葉営業所	TEL.043(268)8911㈹	FAX.043(268)6001	岡山営業所	TEL.086(805)0307㈹	FAX.086(805)0322
西東京営業所	TEL.042(399)2531㈹	FAX.042(396)2631	広島支店	TEL.082(256)7811㈹	FAX.082(256)7813
東京支店	TEL.03(5695)8181㈹	FAX.03(5695)4811	九州支店	TEL.092(482)6366㈹	FAX.092(482)6367

◎ シモンは（公財）日本野鳥の会の自然保護活動を支援しています。
◎ シモンは営業車にハイブリッドカーの導入を開始し、社有全営業車で「アイドリングストップ運動」に取組みCO_2 NOxの削減に努力しています。
◎ シモンはグリーン購入ネットワークの会員です。
◎ シモンは「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。
◎ シモンは日本防災士会の賛助会員です。

JQA-EM1026 柳津工場・総合物流センター
ISO14001

JQA-OH 0018 柳津工場・総合物流センター
OHSAS18001

2241107

株式会社シモン
本社:東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
◎シモン製品に関するお問合せ先
お客様相談室 0120-345-092
受付時間10:00～17:00/土、日、祝日、弊社休日を除く
http://www.simon.co.jp/

⚠注意 商品のご使用にあたっては、靴箱に記載されている注意事項「お願い」をご確認の上、正しくご使用下さい。

●記載されている価格は2014年12月現在の標準価格で、消費税は含まれておりません。●標準重量は、サイズ男性（26cm）、女性（23.5cm）1足で測定した平均値です。●改善のため、仕様及び標準価格は予告なく変更することがあります。●印刷により実際と色が多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている内容は2014年12月現在のものです。

VEGETABLE OIL INK
D-3
2141210(JB)